

UWAGI

Na całą długość przyjęto zastosowanie podsypki 20cm i obsypki 20 cm ponad wierzch rury z piasku o uziarnieniu 0-2mm.
Przed rozpoczęciem montażu rur wykop należy dokładnie odwodnić. Dopuszczalne odchyłki osi i spadku przewodu nie powinny przekraczać połowy wartości dla klasy dokładności.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu należy ostrożnie odkryć. Przewody te należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem, a wnyki potrafiły podwieszenie w sposób zapewniający ich eksploatację.
Przy ułożeniu rurociągu należy przestrzegać PN-EN-805; PN-75/E-05100; Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą: PN-B-10736; PN-B-06050; Przy łączeniu rurociągu kielichowego ustnienie należy kopać w miejscach nie powodujących osłabienia podłoża rurociągu.
Przy łączeniu rurociągu kielichowego ustnienie należy kopać w miejscach nie powodujących osłabienia podłoża rurociągu.
Dla wysokość wejścia kanału w otworu do dna studzienki
h < 0,6 m - należy zamontować rury spadowe
h < 0,3m - należy zamontować kinety

Projektant:

ATELIER PROJEKTOWY

ul. Kraszewskiego 4, 11-500 Piłka
tel. 601 234 567, 89 5555 555
e-mail: atelier@projekty.pl
atelier.projektowy@gmail.com

Inwestor: **Gmina Krupski Młyn**
ul. Krasickiego 9
42-693 Krupski Młyn

Temat: **Projekt budowy podłączenia basenu ze studni głębinowej w miejscowości Krupski Młyn**

Adres: **42-693 Krupski Młyn, ul. Główna**
dz. ewid. nr 27

Tytuł rys.: **PROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI - KANAŁ UŻ.GŁ**

Autor opracowania:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień: ELEKTRYCZNE	Podpis:
Projektował:	mgr inż. Łukasz MIRCZAK	Nr uprawnień: ELEKTRYCZNE	Podpis:
Sprawdził:	–	Nr uprawnień: –	Podpis:

Skala	Data	Faza	Branża	Nr rys.	Rewizja	Kod projektu
1:100/500	11.2010	P-B	SANITARNA	4	A	10_066

WERYFIKACJA/WKŁADKI