

LEGENDA:

- RO – rozdzielnica oświetleniowa
- H – gniazdko z uziemieniem w obudowie bryzgoszczelnej
- P – gniazdko z uziemieniem pod przepływowy podgrzewacz wody
- – gniazdko z uziemieniem
- – gniazdko podwójne z uziemieniem
- 3f – gniazdko trójfazowe 16A
- – pojemnościowy ogrzewacz wody 230V AC

1 – PRZEDSIONEK
2 – PRZEDSIONEK
3 – KORYTARZ
4 – UMYWALNIA
5 – SZATNIA
6 – SZATNIA
7 – POMIESZCZENIE BIUROWE
8 – ROZDZIELNIA ELEKTR.
9 – STACJA DMUCHAW
10 – POMIESZCZENIE PRASY
11 – MAGAZYN PODRĘCZNY
12 – POKÓJ OBSŁUGI

UWAGI:

1. Gniazda wtyczkowe przy umywalce i do pojemnościowego ogrzewacza wody instalować na wysokości ok. 1.4m od poziomu posadzki.
2. Pozostałe gniazda wtyczkowe instalować na wysokości ok. 0.8m od poziomu posadzki.

			Nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis
Inwestycja: ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW BOS–200 WRAZ Z BUDOWĄ PRZYŁĄCZA WODOCIAGOWEGO I PRZEBUDOWĄ PRZYŁĄCZA ELEKTROENERGETYCZNEGO		Projektował	Piotr ZAWODNY	elektryczne 187/94	05.2010	
Tytuł rysunku: **PLAN INSTALACJI GNIAZD ELEKTRYCZNYCH**		Wykonał	Krzysztof JASTRZĘBSKI		”	
		Sprawdził	Krystyna NOCOŃ	elektryczne 24/97	”	
Branża: instalacyjna	Projekt nr 426/09–05	Kier. oprac.	Ewelina Kaczmarczyk		”	
	Zastępuje rys	Podziałka 1:50	Nr arch. rys. 426/09-05-27		Arkusz	Zmiany
	Stadium : Projekt budowlany					
P.W. "ENEKO" SP. Z O.O. - GLIWICE						