

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Chodniki żwirowe.					
1	KNR 2-31	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cement. (60.00+40.00+45.00+20.00+20.00+10.00+10.00+110.00)*2 + 2*3.14*10.00	m		
d.1	1203-01		m	692.800	
				RAZEM	692.800
2	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.III-IV (60.00+40.00+45.00+20.00+20.00+10.00+10.00+110.00)*2.00 + (2*3.14*10.00*2.00) + (4*3.00*1.00)	m ²		
d.1	0103-02		m ²	767.600	
				RAZEM	767.600
3	KNR 2-31	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie - grub.warstwy po zagęszcz. 12 cm 767.600	m ²		
d.1	0116-01		m ²	767.600	
				RAZEM	767.600
4	KNR 2-31	Podbudowy z żużla wielkopieczowego na jezdniach rozścielane ręcznie - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz. Krotność = -2 767.600	m ²		
d.1	0116-02		m ²	767.600	
				RAZEM	767.600
5	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grub.po zagęszcz. 5 cm 767.600	m ²		
d.1	0202-05		m ²	767.600	
				RAZEM	767.600